

Les conseils CASH PISCINES

Le liner

Présentation

Le liner est le **revêtement des piscines le plus répandu** parce qu'il assure, idéalement et durablement, l'étanchéité de votre piscine.

Le liner se pose très facilement, sur un bassin « non étanche » afin d'éviter la condensation. Il s'agit d'une matière / d'une couche en PVC souple et élastique qui est fabriquée sur-mesure selon la taille de votre piscine puis assemblée par soudure haute fréquence. Le liner est alors prêt à poser dans votre bassin.

La matière PVC rend votre liner **imputrescible** et **antifongique**. Le liner n'est pas altéré par les produits d'entretien homologués. En plus d'être **résistant** et **fiable**, le liner vous offre un certain confort puisqu'il est **protégé par un feutre épais, doux et donc agréable au toucher**.




Esthétique et économique, le liner existe en plusieurs coloris, il peut être uni ou imprimé, avec ou sans frise.

Il existe aussi une autre gamme de liner, le **liner armé**. Il est constitué de 2 « feuilles » en PVC souple de 75/100e entre lesquelles s'insère une armature textile polyester, assemblée par un calandrage à chaud. Le liner armé a pendant longtemps été utilisé pour la rénovation de bassin en béton armé. Maintenant il équipe des piscines directement conçues pour recevoir ce type de revêtement. Le liner armé est généralement utilisé sur des piscines à débordement - en version lisse - ou sur des escaliers et plages immergées - en version antidérapante.

Installation et utilisation

Il est préférable de poser votre liner en une seule journée, de préférence, avec une température de **15°C environ**.

PLUS D'INFOS ET DE CONSEILS SUR : WWW.CASH-PISCINES.COM



Les étapes pour la **pose de votre liner « classique »** :

- dérouler le liner au fond du bassin et le laisser pendant 30 mn à 1h pour le rendre plus malléable
- commencer la pose par les angles du petit bain qui sont le plus souvent repérés sur le liner. Pour accrocher le liner, il suffit d'emboîter bien à fond le profil mâle dans le profil femelle
- avancer ensuite progressivement en faisant le tour de la piscine. S'assurer que les angles soient bien placés (c'est très important), et que la forme du liner se prête bien à la forme de la piscine, le petit bain et le grand bain
- une fois terminé l'accrochage du liner, il faut mettre en service votre aspirateur qui fera le vide d'air entre la paroi de la piscine et le liner, lequel au bout de quelques minutes viendra se plaquer sur les parois
- il faudra le laisser en fonctionnement tout le temps du remplissage sans jamais l'arrêter même si le remplissage est interrompu

Pour le **liner armé**, il n'est pas livré aux côtes de votre bassin mais en rouleau de 25 m de long avant d'être découpé en lés sur le chantier. La pose du liner armé, qui demande un peu d'expérience et de savoir-faire, permet de s'adapter à toutes les formes de piscine y compris les plus complexes. Le liner armé permet généralement la rénovation ou la réalisation de nombreuses piscines publiques.

Le liner armé est adapté à tous types et supports de piscine : béton armé, agglos maçonnés ou blocs polystyrène, panneaux industrialisés ; ou sur d'anciens revêtements carrelage, enduit, peinture, polyester...

Selon la qualité et le niveau d'usure de la surface de contact, le fond et les parois du bassin peuvent être recouverts au préalable d'un feutre de protection pour absorber les petites aspérités et augmenter le confort (voir Fiche conseils sur la mousse de protection - sous couche liner).

Dans tous les cas, le support ne doit jamais être totalement étanche afin de permettre l'élimination de la condensation.

Recommandations et précautions

Le liner armé est plus adapté aux piscines chauffées. Ce qui justifie son application sur des piscines d'intérieur, des bassins de rééducation ou de remise en forme.